

OLIO per PARQUET

EFFETTO NATURALE



EFFETTO NATURALE

NUTRE E PROTEGGE
I PAVIMENTI IN LEGNO

RESISTE AL CALPESTIO

IL LEGNO: COSÌ BELLO, COSÌ NATURALE, COSÌ PROTETTO.

DOVE UTILIZZARLO

Particolamente indicato per pavimentazioni in legno non verniciati per interni. Applicabile anche su pavimenti verniciati previa, carteggiatura con carta grana 280. Non adatto su parquet prefiniti.

VANTAGGI

- Facile, veloce e pratico da applicare
- Dona al legno un aspetto naturale, esaltandone la bellezza
- Nutre e protegge i pavimenti in legno
- Ottima resistenza al calpestio

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Pulire accuratamente il pavimento con acqua o con un detergente neutro, eventualmente risciacquare. Su pavimento asciutto, applicare l'olio con uno straccio o un pennello leggermente imbevuto del prodotto ed asportare l'eccesso di olio con uno straccio pulito.

Per ottenere la massima resistenza chimica, si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto a distanza di 6-8 ore.

Il pavimento può essere sottoposto con cautela a traffico pedonale già dopo circa 48-72 ore.

Lasciare asciugare la superficie almeno una settimana prima di ricoprirlo con tappeti e simili. Evitare di utilizzare stracci umidi per la pulizia durante tale lasso di tempo. L'olio ridona al pavimento in legno il tono e la naturalezza persi a causa dell'usura e del calpestio. La completa essiccazione può variare in base al quantitativo di prodotto applicato e alle condizioni ambientali. L'essiccazione completa all'interno delle fibre si ottiene dopo circa 7 giorni dalla sua applicazione.

OLIO PER PARQUET

CODICE
KP 3500
KP 3500

COLORE
TRASPARENTE
TRASPARENTE

CONFEZIONE
0,750 Lt
2,5 Lt



USO:
interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 24-48 ore
tra le due mani: 6-8 ore
finale: almeno 48-72 ore



RESA:
750 ml = 8-10 mq



ATTREZZI:
straccio/pennello



PULIZIA DEGLI
ATTREZZI:
con rafia minerale

